

GALERIJOPHOGING



FIBERPLAST BV
sustainable products & solutions

Fiberplast BV

Postbus 525

9200 AM Drachten

Tel +31 (0) 512 544503 / 544715

Fax +31 (0) 512 541803 / 544745

E-mail info@fiberplast.nl

Website www.fiberplast.nl

EORI NL817550124

BTW NL8175.50.124.B01

Friesland Bank 29.03.23.479

IBAN NL13FRBK0290323479

BIC FRBKNL2L

KvK 01117825



1) Brandveilig

- Tot Brandklasse C_{fl-s1} leverbaar, geen druppelgedrag bij brand
- Toegestaan boven 11 mtr. hoogte en voor toepassing in vluchtwegen

2) Lichtgewicht

- 22 kg/m² voor een complete dek-oplossing inclusief onderconstructie en RVS clips

3) Voordelig

- Concurrerend geprijsd, voordeliger in aanschaf als traditionele alternatieven
- Lagere installatiekosten door eenvoudig (verdekt) clipsysteem

4) Duurzaam

- Duurzaamheid Klasse 1 gecertificeerd, duurzamer als Azobé (Klasse 2)

5) Kleurecht

- Delta EAB na 10 maanden klimaatkamer <5, vergrijsst niet en is UV-resistent

6) Slijtvast

- Hogere slijtvastheid als Vuren, Bilinga en Bankirai

7) Innovatief

- Gesloten dek met een flexibele voegdichting middels een rubber doosprofiel
- Markeytec® oppervlaktebehandeling verhoogd de antislipweerstand van 0,70 tot 1,17 μ



Europese testcertificaten van  &  kunt u downloaden op www.envirodeck.nl

Wij zijn tevens distributeur van de gepatenteerde Buzon vloerdragers en Regupol® rubbergranulaat vloerdragers. Deze dragers zijn tot 1.000 kg per stuk belastbaar en leverbaar in een hoogte van 3 - 1.120 mm (vanaf 28 mm verstelbaar) met een hellingcorrectie van 0 - 15%. Zie www.envirolift.nl

