

## Onderhoud- en reinigingsprocedure

Envirodeck is onderhoudsarm, toch zijn er enige aandachtspunten:

- Periodiek reinigen is noodzakelijk om te voorkomen dat stof en vuil zich aan het product gaan hechten. Opgehoopt vuil veroorzaakt vlekken en schimmels zoals meeldauw en bevordert de aangroei van alg.
- Indien er vuil (bladafval, onkruid, modder etc.) tussen de voegen zit, gebruik dan een kunststof of houten schraper om de voegen te reinigen zodat u een goede afwatering behoud.

Om Envirodeck te reinigen gebruikt u:

- HD-reiniger; een hogedrukreiniger met een maximale druk van 80 Bar op een minimale afstand tot het te reinigen oppervlak van 20 cm. Het gebruik van een vuilfrees is ten strengste verboden omdat daarmee de structuur van het materiaal wordt verstoord.
- Handmatig; middels een veger en een huishoudelijke schoonmaakproduct opgelost in lauwwarm water zoals Andy, Ajax of vergelijkbaar.

Vlekken verwijderen:

- Schimmelvlekken verwijdert u het beste met een milde oplossing op basis van bleekwater of door het gebruik van speciale reinigingsmiddelen voor houtcomposiet op basis van natriumpercarbonaat.
- Vet en olievlekken verwijdert u met een (mild) ontvettingsmiddel voor huishoudelijk gebruik op basis van propyleen glycol of natriumhydroxide. Het is aangeraden dergelijke vlekken zo spoedig mogelijk te verwijderen.
- Roestvlekken van bijvoorbeeld stalen tuinmeubilair verwijdert u het beste met een reinigingsmiddel op basis van oxalic acid.

**Krassen verwijderen:**

Met een (bij voorkeur nieuwe) staalborstel voorzien van koperen haren licht in de lengterichting van het product borstelen om achterblijven van stalen deeltjes die oxidatieplekken veroorzaken te voorkomen. Dit proces gaat eenvoudiger indien u het product voordien bevochtigt.

**Na het reinigen altijd goed naspoelen!**

Om vlekken te voorkomen dient het reinigen niet in de volle zon te geschieden.

In geen geval niet genoemde schoonmaak en/of oplosmiddelen gebruiken!

De bovenstaande informatie is tot stand gekomen op basis van onze huidige kennis. Onze technische adviezen aangaande onze materialen geschieden geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u meer specifieke informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw dealer of met Fiberplast BV.